

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE


RUSAN MODULAR ADAPTER fester Klemmadapter (3 Schrauben) MAR-FX- Durchmesser



1 Überprüfen Sie, ob alle drei Schrauben ausreichend gelöst sind. Der Spalt-Abstand muss ca. 3-4 mm betragen. Schieben Sie den Adapter auf Ihr Zielfernrohr. Lösen Sie die 3 Schrauben noch etwas mehr, sofern der Adapter sich noch nicht das Zielfernrohr passt. Sollte der Adapter immer noch nicht auf das Zielfernrohr passen, haben Sie nicht die richtige Größe des Adapters gewählt.



2 Wenn sich der Adapter auf dem Zielfernrohr befindet und auf der Waffe montiert ist, müssen Sie den Adapter so ausrichten, dass sich die Öffnung mit dem weißen Pfeil oben befindet.



3 Ziehen Sie zuerst die mittlere Schraube (Nr. 1) leicht an und danach erst die beiden äußeren Schrauben.

4 Ziehen Sie die die mittlere Schraube (Nr. 1) nun mit einem Drehmoment von 1,2 NM fest, danach analog die äußeren Schrauben.

5 Sie können den MAR-FX-Adapter nun verwenden. Drehen Sie die Sicherungsring in Richtung UNLOCK, stecken Sie den passenden MCR-Adapter mit der Markierung nach oben in die Öffnung. Drehen Sie den Sicherungsring dann in Richtung LOCK. Es reicht aus den Sicherungsring handfest anzuziehen.

*HINWEIS: Um über ein vollständiges modulares Adaptersystem zu verfügen, benötigen Sie den richtigen modularen **Rusan-Adapter-Anschluss** (= MCR-Adapter für Ihr Clip-on-Gerät).

